

PRODUKTDATABLAD

LUNETTA Round White

LUNETTA® Round | Natlys til stikkontakten med tænd/sluk knap



Anvendelsesområder

- Soveværelser
- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor
- Plug and play pga. EU-stik
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Integreret dag-/natsensor
- Integreret tænd/sluk-afbryder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,30 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	30,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3 lm
Belysnings effektivitet	10 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	71,00 mm
Højde	60,00 mm
Produktvægt	35,00 g



MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Sokkel
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja




Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266827	Blister 1	61 mm x 140 mm x 195 mm	56.00 g	1.67 dm ³
4058075266834	Shipping box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	509.00 g	12.45 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

