


## Geberit Mapress CuNiFe T-stykke reduceret



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
67206	049130263	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm	1.6 cm
67209	049130324	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm
67211	049130339	25 / 20 / 25	28 mm	22 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.8 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm
67212	049130365	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	35 mm	90°	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm
67214	049130371	32 / 20 / 32	35 mm	22 mm	35 mm	90°	10 cm	5.2 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.1 cm	2.4 cm
67215	049130382	32 / 25 / 32	35 mm	28 mm	35 mm	90°	10 cm	5.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.2 cm	2.4 cm
67218	049130414	40 / 20 / 40	42 mm	22 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm
67219	049130417	40 / 25 / 40	42 mm	28 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm
67220	049130420	40 / 32 / 40	42 mm	35 mm	42 mm	90°	11.4 cm	6.2 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm	2.7 cm
67227		50 / 20 / 50	54 mm	22 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm
67228	049130437	50 / 25 / 50	54 mm	28 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm
67225	049130440	50 / 32 / 50	54 mm	35 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.8 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
67226	049130445	50 / 40 / 50	54 mm	42 mm	54 mm	90°	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
67229	049130608	65 / 20 / 65	76.1 mm	22 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm
67230	049130610	65 / 25 / 65	76.1 mm	28 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.5 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.2 cm	6.2 cm
67231	049130612	65 / 32 / 65	76.1 mm	35 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
67252	049130614	65 / 40 / 65	76.1 mm	42 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm
67253	049130616	65 / 50 / 65	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm
67233	049130642	80 / 20 / 80	88.9 mm	22 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm
67250	049130638	80 / 25 / 80	88.9 mm	28 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.1 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.8 cm	7 cm
67251	049130639	80 / 32 / 80	88.9 mm	35 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm
67239	049130643	80 / 40 / 80	88.9 mm	42 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.9 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm
67260	049130644	80 / 50 / 80	88.9 mm	54 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6 cm	7 cm
67261	049130648	80 / 65 / 80	88.9 mm	76.1 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	11.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.3 cm	7 cm
67244	049130663	100 / 20 / 100	108 mm	22 mm	108 mm	90 °	31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm
67245	049130664	100 / 25 / 100	108 mm	28 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.1 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.8 cm	8 cm
67246	049130665	100 / 32 / 100	108 mm	35 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm
67247	049130666	100 / 40 / 100	108 mm	42 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.9 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm
67248	049130667	100 / 50 / 100	108 mm	54 mm	108 mm	90 °	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
67269	049130676	100 / 65 / 100	108 mm	76.1 mm	108 mm	90 °	31 cm	12.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.3 cm	8 cm
67270	049130679	100 / 80 / 100	108 mm	88.9 mm	108 mm	90 °	31 cm	13.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.7 cm	8 cm