Rør-skære-hjul



Skæredybde

Model nr.	Std. pakn.	Kat. nr.	1A	2A / 2000A	3S	4S	6S	42A	44S	202	206	208	209	246	248	360 (300C)	424S	424C1	466C	466D	466S	466HWS	468C	468S	468HWS	472C	472S	472HWS	820 / 364 (535 / 1822)	764 (1224)	763 (1233)	732 (1215)	354 (1210)	Skæredybde* mm	Anvendelse
		Kat. nr.	32810	32820 / 36587	32830	32840	32850	32870	32880	32895	68650	32860	32865	32900	62797	42370	73162	74227	74685	90995	83080	83085	74700	83145	83150	74710	83165	83170	42390 / 34617	26212	52452	58657	68877		
E-109	1	33220								X																								9,0	Støbejern
E-1032	1	44185					√		√						√													X		X	X		11,0	Stålrør og strækbart jern
E-1032S	1	44190					√		√						√													√		√	√		11,0	Rustfri stålrør
E-10817	1	10026																	X															17,5	SML-rør
E-4266	1	75557																√	√	√	X	√	√	X	√	√	X							16,9	Tykvæggede stålrør
E-2267	1	75572														√	X																	10,0	Støbejern og strækbart jern
E-1962	1	33135			√	√			√									X	√	√	√	X	√	√	X	√	√							6,5	Gråt støbejern
E-2632	1	33225											X																					6,0	Støbejern
E-3186	1	83140																√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							17,0	Stål og strækbart jern
F-3	1	33105	√	√			X		√						√													√		√	√	X	7,5	Stål og strækbart jern
F-3S	1	33110	√	√			√		√						√													√		√	√	√	7,5	Rustfri stålrør
F-119	1	33115	√	√			√		√						√													√		√	√		3,0	Gråt støbejern
F-229	1	33125			√	√		X										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		X				10,0	Stål og strækbart jern
F-229S	1	33130			√	√		√										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				10,0	Rustfri stålrør
F-366	1	75567														X	√																	9,5	Stålrør
F-367	1	33145					X					X	X																					11,5	Stål og strækbart jern
F-367S	1	33150					√					√	√																					11,5	Rustfri stålrør
F-383	1	33155					√					√																						6,5	Gråt støbejern
F-514	1	33100	X	X				√		X					X													√		√	√			7,5	Stål og strækbart jern
F-515	1	33120			X	X			√									√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√			√		10,0	Stål og strækbart jern
F-546	1	75562																√	√	X	√	√	X	√	√	X	√							11,0	Stålrør
AC-1586	1	63297												X																				6,2	Lerrør

X = standardskærehjul √ = alternativt skærehjul * skæredybde = vægtykkelse i mm

Rør-skære-hjul (fortsat)

Model nr.	Std. pakn.	Kat. nr.	10	15	15 SJ	20	30 / 30P	40 / 40P	101 / 118	101-ML / 102 / 104 / 117	105 / 150	106	108	109 / 109P	122	131 / 151	131P / 151P	151 M/L	132 / 152	132P / 152P	153 / 153P	133 / 133P	134 / 154	134P / 154P	136 / 156	136P / 156P	154PE / 156PE	205 / 205S	315	Skære-dybde* mm	Anvendelse
		Kat. nr.	32910	32920	96397	32930	32940 / 32945	32955 / 32960	40617 / 96127	21939 / 32975 / 32985 / 97107	32990 / 31622	33005	83240	83290 / 83295	96362	33015 / 31632	33020 / 31637	66747	33025 / 31642	33030 / 31647	36597 / 36592	33035 / 33040	33045 / 31652	33050 / 31657	83185 / 31662	83235 / 31667	59202 / 39957	33055 / 33070	33075		
E-545	6	66772															X													6,5	Flerlags & plast
E-702	6	33210																				√P		√P						12,5	Tykvæggede PVC, ABS
E-1240	12	33165	√	√		√																								4,0	Stål
E-1525	6	96397			X																									3,0	Rustfrit stål
E-1740	6	33200						√	√	√					√P			√P	√P								√P			3,5	Blød, fleksibel plast
E-2155	6	74720													P			P	P								√P			7,0	PE, PB, PP, std. & tykvæggede
E-2156	6	74730					P	P													P	P		√P						10,5	PE, PB, PP, std. & tykvæggede
E-2157	6	74735																				√P		P						12,5	PE, PB, PP, std. & tykvæggede
E-2191	6	33175					√	√						√							√	√		√						7,5	Stålrør
E-2558	6	33170					X	X				X	X	X							X	X		X						5,5	Aluminium & kobber
E-2880	6	83235																						√P		X				19,0	PE, PB, PP, std. & tykvæggede
E-2990	6	33205																											X	2,5	Stål, aluminium & kobber
E-3469	12	33185							X	X	X					X			X	X							X			3,5	Aluminium & kobber
E-3495	6	34695														√			√	√							√			7,0	Aluminium
E-4546	6	33190									√					√			√	√							√			4,0	Rustfrit stål
E-5272	6	33195														√P			√P	√P							√P			7,0	PVC, ABS, standard
E-5299	6	33180					√P	√P				√	√	P							√P	√P		√P						10,5	PVC, ABS, standard
F-158	12	33160	X	X		X																								3,5	Aluminium & kobber
E-10279	6	88260																				√P		√P						4,5	Tyndvæggede PVC
-	1	33551												X																7,5	Rustfrit stål

X = standardskærehjul / P = standardskærehjul til plast / √ = alternativt skærehjul / √P= alternativt skærehjul til plast * skæredybde = vægtykkelse i mm

RIDGID®
skærehjul nr. 33100, 33115, 33110 og 33105 passer også til følgende 1/8" - 2" rørskærere:
REMS RAS St 1/8" - 2", **ROTHENBERGER** 7.0045, **VIRAX** 210120 (2101250), **SUPER EGO** 701, **REED** 03320, **ROLLER** CORSO St 1/8" - 2".

RIDGID® skærehjul har høj tolerance og præcisionsskæreflader for rene snit.