


Geberit Mapress Kobber bøjning



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54$ mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing	arc	L	Z
60101	045506012	10	12 mm	90°	3.1 cm	1.4 cm
60601	045514012	10	12 mm	45°	2.6 cm	0.9 cm
60602	045514015	12	15 mm	45°	2.8 cm	0.8 cm
60102	045506015	12	15 mm	90°	3.8 cm	1.8 cm
60603	045514018	15	18 mm	45°	2.9 cm	0.9 cm
60103	045506018	15	18 mm	90°	4.2 cm	2.2 cm
60604	045514022	20	22 mm	45°	3.2 cm	1.1 cm
60104	045506022	20	22 mm	90°	4.7 cm	2.6 cm
60605	045514028	25	28 mm	45°	3.7 cm	1.4 cm
60105	045506028	25	28 mm	90°	5.7 cm	3.4 cm
60606	045514035	32	35 mm	45°	4 cm	1.4 cm
60106	045506035	32	35 mm	90°	6.5 cm	3.9 cm
60607	045514042	40	42 mm	45°	4.7 cm	1.7 cm
60107	045506042	40	42 mm	90°	7.6 cm	4.6 cm
60608	045514054	50	54 mm	45°	5.7 cm	2.2 cm
60108	045506054	50	54 mm	90°	9.5 cm	6 cm
60611	045514076	65	76.1 mm	45°	10.3 cm	5 cm
60111	045506076	65	76.1 mm	90°	15.9 cm	10.6 cm
60612	045514089	80	88.9 mm	45°	11.7 cm	5.7 cm
60112	045506089	80	88.9 mm	90°	18.5 cm	12.5 cm
60613	045514108	100	108 mm	45°	14.3 cm	6.8 cm
60113	045506108	100	108 mm	90°	23 cm	15.5 cm