


Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier, løvfang af støbt aluminium



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tag afløb med vakuum
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm

Egenskaber

- Afløb lodret
- Ferole af PE-HD, kan afkortes

Leverancens indhold

- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Løvfang med funktionsdel af støbt aluminium
- Flange med sikringsmøtrikker

- Ferole direkte reducerbare eller kan udvides
- Løvfang med integreret funktionsdel
- Fastgørelse løvfang med boltelås
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse
- Ikke kompatibel med nødoverløb

Tekniske data

Mindste afløbsydelse	1 l/s
Maksimal afløbsydelse	12 l/s
Maksimal opstuvningshøjde	40 mm

- Flangetætningsring af EPDM
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, Ø
359.106.00.1	153755156	56	Kromnikkelstål 1.4301	56 mm