


## Geberit Mapress Kobber T-stykke lige



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af CIIR sort, til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af EPDM sort, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	L1	I	Z	Z1
61000		10	12 mm	90°	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	045532015	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	045532018	15	18 mm	90°	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	045532022	20	22 mm	90°	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	045532028	25	28 mm	90°	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	045532035	32	35 mm	90°	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	045532042	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	045532054	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm
61011	045532076	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
61012	045532089	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
61013	045532108	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm