



Tilslutningsbøjle afgang 90 - 125 mm

- PE 100 SDR 11
 - 10 bar gas / 16 bar vand
 - Tilslutningsbøjle komplet, incl. underpart og 3 skruer
 - Ekstra fastgøring med snap-lukning
 - Svejseafgang med integreret holdeværktøj
 - Beskyttet svejsetråd uden mediekontakt
 - 4 mm stik
 - Svejseindikator med stop
- * Leveres uden underpart. Rørfiksering med montageværktøj varenr. 193 281 027

d	d1	Vare nr.	Vægt	H	L	L1	B	d2	SDR rør	
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
110	90	193 135 009	1,124	101	220	82	164	65	9-17.6	
110	110	193 135 010	1,224	107	220	88	164	65	9-17.6	
125	90	193 135 019	1,134	101	220	82	179	65	9-17.6	
125	110	193 135 020	1,290	107	220	88	179	65	9-17.6	
*	140	90	193 135 029	0,982	101	220	81	195	65	9-17.6
*	140	110	193 135 030	1,087	107	220	87	195	65	9-17.6
160	90	193 135 039	1,449	102	240	82	215	65	9-17.6	
160	110	193 135 040	1,582	108	240	88	215	86	9-17.6	
160	125	193 135 041	1,782	129	240	99	215	86	9-17.6	
180	90	193 135 049	1,672	102	260	82	237	65	9-17.6	
180	110	193 135 050	1,765	108	260	88	237	86	9-17.6	
180	125	193 135 051	2,015	129	260	99	237	86	9-17.6	
200	90	193 135 059	1,803	102	260	82	253	65	9-17.6	
200	110	193 135 060	1,963	108	260	88	253	86	9-17.6	
200	125	193 135 061	2,128	129	260	99	253	86	9-17.6	
225	90	193 135 069	2,006	102	260	82	287	65	9-17.6	
225	110	193 135 070	2,400	108	260	88	287	86	9-17.6	
225	125	193 135 071	2,312	129	260	99	287	86	9-17.6	
250	90	193 135 079	2,145	102	260	82	312	65	9-17.6	
250	110	193 135 080	2,258	108	260	88	312	86	9-17.6	
250	125	193 135 081	2,500	129	260	99	312	86	9-17.6	

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>