



Produktinformation

Fast Flash® er et miljøvenligt og yderst fleksibelt inddækningsmateriale, der er hurtigt og nemt at arbejde med, takket være den selvklæbende bagside. Fast Flash® kan anvendes et utal af steder, på taget, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning.

Generelle data

Fast Flash® er en komposit bestående af et strækmetalgitte af aluminium, som er støbt ind i en silanmodificeret polymergummi og belagt med butyl på bagsiden.

Tykkelse	2,3mm - ÷0,1 - +0,3mm (*)
Vægtfylde	1348 kg/m ³ svarende til 3,1 kg/m ²
Dimensioner	Ruller på 280, 370, 560 og 1000 mm bredde i 5000 mm længde. Tolerancen på bredde- og længdemål er +/- 5mm.
Farver	Fast Flash® leveres valgfrit i enten grå, sort eller teglrod

(*) Pladerne måles med mikrometergaffel, 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen ændres nemt ved forarbejdning.

Tekniske data

Temperatur	Beständig ved temperaturer mellem -40° og +90°C
UV og Ozon	Fast Flash® er UV- og Ozon-beständig
Vejrbestandighed	Er ældnings- og vejrbestandig
Opløselighed	Uopløselig i vand
Tæthed	Fast Flash® er vandtæt
Garanti	10 års garanti i forhold til nærmere angivet garantibestemmelser

OBS! Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til Fast Flash, skal Fast Flash overfladen påføres FlashSeal.
Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien

Sikkerhed og miljø

Sundhedsfareklasse	Ingen
Brandfareklasse	Polymer: Ingen Aluminium: Ingen
Miljømærkning	Butyl: M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990) Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B (1993)) Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale – Ingen miljømærkning Butyl: Ingen miljømærkning