




Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 0724450000 / 0724450060

| < 450 mm > |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 450 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	450 x 350 mm	11,600 kg	0724450000
☒	450 x 350 mm	11,600 kg	0724450060
Infobox			
Pladsbesparende vandlås anbefales i forbindelse med vaskeskabe			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Pladsbesparende vandlås	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 341 mm	434 x 341 mm		LC6245 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, 1 glashylde, til Vero Air # 072445, 434 x 341 mm	434 x 341 mm		LC6750 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 339 mm	434 x 339 mm		BR4050 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, 1 glashylde, til Vero Air # 072445, 434 x 339 mm	434 x 339 mm		BR4430 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 340 mm	434 x 340 mm		XS4090 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, integreret bensæt med højdekompensation, til Vero Air # 072445, 434 x 340 mm	434 x 340 mm		XS4470 L/R

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 0724450000 / 0724450060

| < 450 mm > |

Gulvstående vaskeskab til bordplade 4 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 334 mm	434 x 334 mm	XV4231 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 334 mm	434 x 334 mm	XV4531 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 322 mm	434 x 322 mm	DE4217 L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til Vero Air # 072445, 434 x 338 mm	434 x 338 mm	K25070 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4875
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11010001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 91 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11010002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.