



## Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	
620.510.00.1	088523017	12 / 15	16 mm	1/2 "	90°	5.7 cm	2.5 cm	2.4 cm	Ny
620.520.00.1	088523018	12 / 20	16 mm	3/4 "	90°	6 cm	3.1 cm	2.7 cm	Ny
620.511.00.1	088523020	15	20 mm	1/2 "	90°	6.1 cm	2.8 cm	2.8 cm	Ny
620.521.00.1	088523021	15 / 20	20 mm	3/4 "	90°	6 cm	2.7 cm	2.7 cm	Ny
620.502.00.1	088523025	20	25 mm	3/4 "	90°	6 cm	2.9 cm	2.7 cm	Ny
620.512.00.1	088523026	20 / 25	25 mm	1 "	90°	6.3 cm	3.2 cm	3 cm	Ny
620.503.00.1	088523032	25	32 mm	1 "	90°	6.8 cm	3.1 cm	3.2 cm	Ny
620.504.00.1	088523040	32	40 mm	1 1/4 "	90°	7.3 cm	4.2 cm	3.7 cm	Ny
620.505.00.1	088523050	40	50 mm	1 1/2 "	90°	10.4 cm	4.7 cm	4.5 cm	Ny
620.506.00.1	088523063	50	63 mm	2 "	90°	11.7 cm	5.8 cm	5.4 cm	Ny