


Geberit fordeler med gevindtilslutning og fordelerudgang til eurokonus



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Tilslutningsnippel med eurokonus G 3/4"

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	R	G	Rp1	a	L	I	I1	H	H1	Z	Antal afløb
613.422.00.1	087548628	25 / 15 / 25	1 "	3/4 "	1 "	5 cm	11 cm	1.7 cm	1.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.1 cm	2
613.423.00.1	087548638	25 / 15 / 25	1 "	3/4 "	1 "	5 cm	16 cm	1.7 cm	1.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.1 cm	3
612.422.00.1	087548626	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4 "	5 cm	10.9 cm	1.4 cm	1.4 cm	3.2 cm	2.8 cm	1.4 cm	2
612.423.00.1	087548636	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4 "	5 cm	16 cm	1.4 cm	1.4 cm	3.2 cm	2.8 cm	1.4 cm	3



- Beslag med Geberit rørbærer isoleret (varenr. 601.853.26.1)

- Ikke egnet til drikkevand