

## MULTI/JOINT® 3067 Plus PE adaptor trækfast, Uni/Fiksers®

### Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer (MULTI/JOINT® 3067 delen)
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i ductilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- PE: PE100 SDR11
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af boltten.
- Leveres med hygiene-hætte DN50-DN400

### Installationsvejledning:


- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.

### Bemærk:

Information DN250 kun til standard rør-diameter

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	PE afgang (mm)	NBR / A2 Vare nr.	EPDM / A2 Vare nr.	Vægt (kg)
50	46 - 71	50	709 365 209	709 365 609	3,600
50	46 - 71	63	709 365 210	709 365 610	4,000
65	63 - 90	63	709 365 211	709 365 611	4,400
65	63 - 90	75	709 365 212	709 365 612	4,900
80	84 - 105	90	709 365 214	709 365 614	5,400
80	84 - 105	110	709 365 215	709 365 615	6,000
100	104 - 132	90	709 465 216	709 465 616	6,900
100	104 - 132	110	709 365 216	709 365 616	8,300
100	104 - 132	125	709 465 217	709 465 617	6,900
125	132 - 155	110	709 465 218	709 465 618	8,900
125	132 - 155	125	709 365 218	709 365 618	11,200
125	132 - 155	140	709 465 219	709 465 619	8,900
125	132 - 155	160	709 465 221	709 465 621	12,300
150	154 - 192	160	709 365 220	709 365 620	15,300
150	154 - 192	180	709 465 220	709 465 620	18,600
200	192 - 232	200	709 365 224	709 365 624	27,600
200	192 - 232	225	709 465 224	709 465 624	29,000
250	267 - 310	250	709 365 228	709 365 628	44,200
250	267 - 310	280	709 465 228	709 465 628	41,900
300	315 - 356	315	709 365 232	709 365 632	63,400

DN (mm)	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	PN Gas (bar)
50	709 365 009	709 365 309	3,600	627	164	429,0	100	3xM12	16	8
50	709 365 010	709 365 310	4,000	627	164	464,0	100	3xM12	16	8
65	709 365 011	709 365 311	4,400	634	186	429,0	95	3xM12	16	8
65	709 365 012	709 365 312	4,900	634	186	460,7	95	3xM12	16	8
80	709 365 014	709 365 314	5,400	635	204	457,8	115	3xM12	16	8
80	709 365 015	709 365 315	6,000	635	204	461,0	115	3xM12	16	8
100	709 465 016	709 465 316	6,900	651	236	397,0	110	3xM16	16	8
100	709 365 016	709 365 316	8,300	651	236	397,0	110	3xM16	16	8
100	709 465 017	709 465 317	6,900	651	236	445,5	110	3xM16	16	8
125	709 465 018	709 465 318	8,900	661	264	390,0	120	4xM16	16	8
125	709 365 018	709 365 318	11,200	661	264	390,0	120	4xM16	16	8
125	709 465 019	709 465 319	8,900	661	264	443,0	120	4xM16	16	8
125	709 465 021	709 465 321	12,300	661	264	445,0	120	4xM16	16	8
150	709 365 020	709 365 320	15,300	669	304	364,0	120	4xM16	16	8
150	709 465 020	709 465 320	18,600	669	304	430,0	120	4xM16	16	8



DN (mm)	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	PN Gas (bar)
200	<b>709 365 024</b>	<b>709 365 324</b>	27,600	685	354	333,0	140	6xM16	16	8
200	<b>709 465 024</b>	<b>709 465 324</b>	29,000	685	354	422,0	140	6xM16	16	8
250	<b>709 365 028</b>	<b>709 365 328</b>	44,200	723	432	294,0	142	6xM20	16	8
250	<b>709 465 028</b>	<b>709 465 328</b>	41,900	723	432	408,2	142	6xM20	16	8
300	<b>709 365 032</b>	<b>709 365 332</b>	63,400	753	490	400,3	168	8xM20	16	8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>