

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel black

161-91004

4 year warranty

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkluderer betjeningsstryk og ramme Niko Pure steel black. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel black.

- dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- RF-protokol: Zigbee (green power)
- monteringshøjde: 110 cm
- temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C
- maksimal rækkevidde (fra afbryder til modtager): op til 20 m
- driftsfrekvens: 2.4 GHz (2404 MHz to 2481 MHz)
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfigurationsgrænseflade: Philips Hue-app
- antenne: integreret antenne
- kapslingsklasse: IP20
- Godkendelse: CE

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.


- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal betjeningsstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled black
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme Niko Pure steel black.

- Simpel ramme til én afbryder.



- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret sort.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE



Dimensioner

