


## Geberit Mapress Kobber reduktionsmuffe



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tilslutning af kobberrørsdiametre fra andre systemer
- Til overgange fra kobberrør til bløde stålrør
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Ø 14 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe Ø 15 mm
- Ø 16 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe Ø 18 mm
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z
62020	045561167	12	15 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm
62022	045561170	12	15 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm
62024	045561224	15	18 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm