


## Geberit Mapress Kobber overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
63892	045586512	10	12 mm	3/8 "	90 °	3 cm	2.5 cm	1.3 cm
63893	045586632	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.2 cm	3.1 cm	1.5 cm
63894	045586666	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.7 cm	1.2 cm
63873	045586515	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
63884	045586722	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.4 cm	1.5 cm
63895	045586732	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.3 cm	1.8 cm
63885	045586022	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.8 cm	4.4 cm	2.7 cm
63886	045586028	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.3 cm	3.5 cm
63887	045586035	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.7 cm	2.9 cm
63888	045586042	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.2 cm	5.1 cm	3.2 cm
63889	045586054	50	54 mm	2 "	90 °	7 cm	6.3 cm	3.5 cm