

PRODUKTDATABLAD

DULUX D LED EM & AC Mains 7 W/3000K

OSRAM DULUX D LED EM & AC MAINS | LED replacement for CFLni with 2-pin G24d base for CCG and AC mains operation



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning uden ny omfortrådning
- Lavt energiforbrug
- Nem udskiftning pga. kompakt design
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktør til brug i armaturer med mekanisk forkobling (CCG) eller til 230V
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kompaktør med 2-stift G24d sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	280
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	440
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	700 lm
Målt lumenstrøm	700 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	700 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	120 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	148,0 mm
Diameter	34,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	148,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	85 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-2
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----


Godkendelse og Standarder

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Energiklasse	A+
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUX D18LED 7W
---------------------	-----------------


Lys distribution



LDC typ polar

SIKKERHEDSANVISNING

- Ikke velegnet til tandem drift.



Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075558328	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	77,00 g	0.21 dm ³

4058075558335	Shipping carton box 10	193 mm x 82 mm x 165 mm	832,00 g	2.61 dm ³
---------------	---------------------------	-------------------------	----------	----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.