


Geberit Mapress Kobber overgang med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \emptyset	Rp	L	Z
61845	045585012	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.4 cm
61801	045585132	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.5 cm	0.5 cm
61846	045585166	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
61802	045585015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm
61823	045585176	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61803	045585222	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
61804	045585232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61805	045585263	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
61806	045585022	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61824	045585291	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm
61819	045585339	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61809	045585028	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm
61825	045585354	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	0.6 cm
61820	045585382	32 / 25	35 mm	1 "	4.6 cm	0.3 cm
61811	045585035	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm
61821	045585420	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.2 cm	0.3 cm
61814	045585042	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm
61818	045585054	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm