



# PRESSALIT®

**Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1117**  
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro**  
**beslag**

**Varenummer**

1117011-DG2925  
VVS:614970011  
NRF:6190377  
RSK:7824016  
EAN:5708590386935

Et designbevidst valg med fokus på holdbarhed og robusthed. Med Polygiene-effekt, som hæmmer bakterievækst og et stærkt beslag, som sikrer optimal stabilitet – også ved sideværts belastning






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Solid Pro Norden", art. 1117 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene inkl. DG2 universalbeslag.

- centerafstand: 145-210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2022



---

**Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1117**  
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro**  
**beslag**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):**

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M, termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

1,155 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

457x389x68 mm

**Vægt emballeret**

1,605 kg

**Mål pr. kolli**

469x401x348mm

**Vægt pr. kolli**

8,025 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

12

**Antal pr. palle**

60

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1117  
Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro  
beslag**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.<br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---