


Geberit Mapress CuNiFe overgang med invendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
67802	049128015	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.5 cm	2.2 cm
67805	049128263	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.6 cm	2.2 cm
67806	049126022	20	22 mm	3/4 "	5.8 cm	2.2 cm
67809	049126028	25	28 mm	1 "	6.4 cm	2.4 cm
67811	049126035	32	35 mm	1 1/4 "	7 cm	2.5 cm
67814	049126042	40	42 mm	1 1/2 "	7.4 cm	2.5 cm
67818	049126054	50	54 mm	2 "	8.9 cm	3.1 cm