



MULTI/JOINT® 3207 Plus Slutmuffe kobling, trækfast, Uni/Fiksers

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolte, møtrikker og spændeskiver i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316). LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- Inklusiv hygiejnebeskyttelse DN50 - DN825

Installationsvejledning:

- Read the user manual
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- * DN350 & DN400 til plastrør = PN 10 bar vand/ 5 bar gas

Bemærk:

ID min. = minimum insertion depth

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	EPDM / A4 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
50	46 - 71	709 375 310	709 375 010	2,950
65	63 - 90	709 375 312	709 375 012	3,100
80	84 - 105	709 375 314	709 375 014	4,700
100	104 - 132	709 375 316	709 375 016	5,800
125	132 - 155	709 375 318	709 375 018	7,400
150	154 - 192	709 375 320	709 375 020	10,700
200	192 - 232	709 375 324	709 375 024	11,200
225	230 - 268	709 375 326	709 375 026	17,800
250	267 - 310	709 375 328	709 375 028	28,000
300	315 - 356	709 375 332	709 375 032	35,600
400	392 - 433	709 375 334	709 375 034	48,400

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	MOP Gas (bar)
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Datablad

gyldig fra: 31-10-20



Internet: <http://www.gfps.com>
