



## JRGUMAT thermo blendeventil, PN 10

- Temperatur: max. 90°C
- Factory setting: 25 / 40 / 48 / 55°C (adjustable)
- Materiale: Rødgods
- Tilslutning: Udvendig gevind

DN (mm)	Gevind type	Tomme (inch)	range (°C)	Temperaturstift (°C)	JRG Vare nr.	GF Vare nr.	SP	Vægt (kg)
15	GN	½	20 - 30	25	3400.910	350 760 511	1	0,530
15	GN	½	30 - 45	40	3400.912	350 760 512	1	0,530
15	GN	½	36 - 53	48	3400.914	350 760 517	1	0,530
15	GN	½	45 - 65	55	3400.916	350 760 513	1	0,530
20	GN	¾	20 - 30	25	3400.920	350 760 411	1	0,700
20	GN	¾	30 - 45	40	3400.922	350 760 412	1	0,670
20	GN	¾	36 - 53	48	3400.924	350 760 417	1	0,670
20	GN	¾	45 - 65	55	3400.926	350 760 413	1	0,701
25	GN	1	20 - 30	25	3400.930	350 760 311	1	0,870
25	GN	1	30 - 45	40	3400.932	350 760 312	1	0,870
25	GN	1	36 - 53	48	3400.934	350 760 317	1	0,910
25	GN	1	45 - 65	55	3400.936	350 760 313	1	0,910
32	GN	1 ¼	20 - 30	25	3400.940	350 760 211	1	1,670
32	GN	1 ¼	30 - 45	40	3400.942	350 760 212	1	1,630
32	GN	1 ¼	36 - 53	48	3400.944	350 760 217	1	1,590
32	GN	1 ¼	45 - 65	55	3400.946	350 760 213	1	1,590
40	GN	1 ½	20 - 30	25	3400.950	350 760 111	1	2,140
40	GN	1 ½	30 - 45	40	3400.952	350 760 112	1	2,140
40	GN	1 ½	36 - 53	48	3400.954	350 760 117	1	2,140
40	GN	1 ½	45 - 65	55	3400.956	350 760 113	1	2,100
50	GN	2	20 - 30	25	3400.960	350 760 011	1	3,610
50	GN	2	30 - 45	40	3400.962	350 760 012	1	3,510
50	GN	2	36 - 53	48	3400.964	350 760 017	1	3,510
50	GN	2	45 - 65	55	3400.966	350 760 013	1	3,510

DN (mm)	Gevind type	d2 G (inch)	d3 G (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	⊙
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>