


## Geberit Mapress CuNiFe muffe



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z
67002	049120015	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
67004	049120022	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
67005	049120028	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
67006	049120035	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
67007	049120042	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
67008	049120054	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
67009	049120076	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
67010	049120089	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
67011	049120108	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm