



Egenskaber

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iPRD
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	IPRD20
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	3P
Fjernsignalling	Uden
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TN-C IT 230

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Common mode: 5 kA (L/PE) Common mode: 5 kA (N/PE) Differential mode: 5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Common mode: 20 kA L/PE Common mode: 20 kA N/PE Differential mode: 20 kA L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Common mode: 260 V N/PE Fælles mode: 350 V L/PE Differential tilstand: 350 V L/N
Maximum [Up] voltage protection level	Differential tilstand <1,1 kV type 2 L/N Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
Adskillertype	Associated circuit breaker IC60N 20 A kurve C - Icu 10 kA

Associated circuit breaker iC60H 20 A kurve C - Icu 15 kA
 Associated circuit breaker iC60L 20 A kurve C - Icu 25 kA
 Associated circuit breaker NG125H 63 A kurve C - Icu 36 kA
 Associated circuit breaker NG125L 63 A kurve C - Icu 50 kA
 Associated sikring gG 40 A - Icu 15 kA
 Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA

[Iscrr] short-circuit current rating	50 kA
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	69 mm
Vægt	0,317 kg
Farve	White (RAL 9003)
Reaktionstid	<= 25 ns
[Ipe] Ground residual current	0,6 mA 0,003 mA
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm ² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm ²
Tilspændingsmoment	2.5 N.m

miljø

Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR NF
IP kapslingsklasse	IP40 on front face: conforming to IEC 60529 IP20 built-in: conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 62262
Relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	355 g
Forpakning 1 højde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 længde	9 cm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)

Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------
