

# Produktdatablad

Specifikationer



## Resi9 XP RCBO/kombiafbryder 3PN C-karakteristik 16A 6kA 30mA klasse A 90mm

EI-nr.: 3322096867 R9D55716

EAN-nr : 3606481905246

### Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	Resi9 RCBO
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Polbeskrivelse	3P + N
Neutral position	Venstre
Antal beskyttede poler	3
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Kvalitetsmærker	KEMA

### Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi	Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm

Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsafstand	9 mm Imellem fase og neutral 18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm	10
Højde	91 mm
Bredde	90 mm
Dybde	72,5 mm
Vægt	500 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm <sup>2</sup> - stiv Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm <sup>2</sup> " - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm <sup>2</sup> " - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

## miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Effekttab	8,7 W
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Temperatur ved drift	-25...60 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,8 cm
Pakke 1 Længde	11,3 cm
Package 1 Length	12,6 cm
Pakke 1 Vægt	567,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	9,513 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>

EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger