


## Geberit Mapress Kobber union med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
65531	045591012	10	12 mm	3/8 "	1/2 "	5.1 cm	3.4 cm
65540	045591132	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.5 cm	3.8 cm
65532	045591015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65541	045591176	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65533	045591222	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65542	045591232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65534	045591263	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
65543	045591022	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
65544	045591291	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
65535	045591028	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
65536	045591035	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
65537	045591042	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
65538	045591054	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm