

Roth fordelerrør, EURO-red

Roth EURO-red fordelerrør er udført i CC499K Rødgods, og med sine 2, 3 og 4 afgreninger er det muligt altid at samle et fordelerrør med det ønskede antal afgreninger. Fordelerrøret kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer.

EURO-red-fordelerrørets afgreninger er 3/4" EURO gevind.

Der kan leveres Pex EURO-fordelerkoblinger i 12, 15 og 18 mm, samt Alu-LaserPlus® koblinger i 16 og 20 mm i rødgods. Derudover kan man også anvende 15 mm indstikskoblinger der skrues direkte på fordelerrøret. Der kan leveres slutmuffer og propper i rødgods.

Teknisk beskrivelse

Roth EURO-fordelerrør anvendes for tilslutning af PEX rør, med eller uden iltstop, samt Alu-LaserPlus®. Fordelerrørene er forsynet med 3/4" nippel RG i den ene ende, og i den modsatte 3/4" muffe RG. Hvis der er behov for det kan fordelerrørene samles med egnet pakmateriale



Tekniske data

Roth fordelerrør 2 afg. EURO-red	VVS-nr.: 046217.430
Roth fordelerrør 3 afg. EURO-red	046217.431
Roth fordelerrør 4 afg. EURO-red	046217.432
Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm PEX EURO-red	046217.415
Roth fordelerrør 3 afg. x 15 mm PEX EURO-red	046217.445
Roth fordelerrør 4 afg. x 15 mm PEX EURO-red	046217.446
Roth fordelerrør 2 afg. x 15 mm indstik EURO-red	046217.402
Roth fordelerrør 3 afg x 15 mm indstik EURO-red	046217.403
Roth fordelerrør 4 afg x 15 mm indstik EURO-red	046217.404
Roth indstikskob. 15 mm x 3/4" EURO-red	046217.545
Roth fordelerkob. 12 mm x 3/4" EURO-red	401975.812
Roth fordelerkob. 15 mm x 3/4" EURO-red	401975.815
Roth fordelerkob. 16 mm x 3/4" EURO-red	401975.816
Roth fordelerkob. 18 mm x 3/4" EURO-red	401975.818
Roth fordelerkob. 20 mm x 3/4" EURO-red	401975.820
Materiale fordelerrør	CC499K
Driftstryk	Maks. 16 bar
Driftstemperatur	Maks. 100°C

Roth fordelerkoblinger for 16 og 20 mm kan anvendes på både Roth PEX, X-PERT og Alu-LaserPlus®


Fordelerrør og koblinger er Kiwa og GDV godkendt (godkendt til drikke-vand) nr. 03/00073. Indstikskoblinger leveres inkl. 15 mm støttebøsning i rustfri stål aisi 316 og er GDV godkendt nr. 03/00096.

Fordelerrør, fordelerkoblinger og indstikskoblinger er fremstillet af rødgods.

Hovedrøret er med 3/4" nippel RG og 3/4" muffe RG.

Afgreningerne har 3/4" EURO gevind.

Spænd fittingen sådan: Omløberen trækkes til med hånden og tilspændes 1 omgang med værktøj af passende størrelse.



Tilbehør

Roth endeprop 3/4", red	VVS-nr. 046615.106
Roth slutmuffe 3/4", red	046615.126
Roth 3/4" EURO x 3/4" brystnippel, red	045694.006
Roth isolering til fordelerrør 2 x 8 afgreninger	401973.890
Roth ophængningsæt til fordelerrør	046269.216