


## Geberit Mapress Kobber slutmuffe



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Til varig lukning af rørender

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af CIIR sort, til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af EPDM sort, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$	L	Z
60231	045563012	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
60232	045563015	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
60233	045563018	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
60234	045563022	20	22 mm	2.5 cm	0.4 cm
60235	045563028	25	28 mm	2.7 cm	0.4 cm
60236	045563035	32	35 mm	3 cm	0.4 cm
60237	045563042	40	42 mm	3.4 cm	0.4 cm
60238	045563054	50	54 mm	3.9 cm	0.4 cm
60240	045563076	65	76.1 mm	6.4 cm	1.1 cm
60241	045563089	80	88.9 mm	7.1 cm	1.1 cm
60242	045563108	100	108 mm	8.6 cm	1.1 cm