



Gruppe- og målertavle planforsænket målertavle PME150-I for ledningstilslutning

Vare nr.: 169 A 5005
EL nr.: 10 16 009 418
EAN nr.: 57 03 302 071 291



5 703302 071291

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Kan sammenbygges vandret eller lodret. Kan ligeledes sammenbygges med PGSE150-18. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Lågesæt bestilles særskilt.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel med målerrækkeklemme, dækramme og klemmedæksel. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Dækkappen har plombérbare låseskruer.

Tekniske data

Mærkestrøm:	Maks. 80 A.
Kapslingsklasse:	IP20D.
Isolationsklasse:	Totaliseret.
Mærkespænding:	400 VAC
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C.
Klemmer:	Cu 4-25 mm ² , Al 16-25 mm ² kun massiv.
Tilslutningsmulighed:	Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt.
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes.
Standarder:	FR2009.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.

Målskitse

