



Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-s for stikbenstilslutning

lysegrå

Vare nr.: 169 D 1102
EL nr.: 10 16 008 833
EAN nr.: 57 03 302 028 271



5 703302 028271

hvid

Vare nr.: 169 D 1302
EL nr.: 10 16 010 643
EAN nr.: 57 03 302 123 440



5 703302 123440

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For montage udvendig på væg. Kan sammenbygges vandret og lodret med gruppetavle type UG. UG18 svarer i dimension til UM. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø 40 mm. og dækrammen har blankettilgang i top og bund for rør/kabel maks. Ø 30 mm. i siderne maks. 40 mm. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes.

Konstruktion

Er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dækkappen har plombærbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20D.
Mærkespænding:	400 VAC
Mærkestrøm:	Maks. 63 A.
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C.
Klemmer:	Cu 4-25 mm ² , Al 16-25 mm ² kun massiv rund.
Tilslutningsmulighed:	Cu 2x16 mm ² eller 1x16 mm ² + 2x10 mm ² . Al ikke tilladt.
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes.
Standarder:	FR2009.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.

Målskitse

