



Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-24

lysegrå

Vare nr.: 169 E 3224
EL nr.: 10 16 009 816
EAN nr.: 57 03 302 073 080



5 703302 073080

hvid

Vare nr.: 169 E 3324
EL nr.: 10 16 009 829
EAN nr.: 57 03 302 073 097



5 703302 073097

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast (I henhold til EN 60439-3). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvkøbende numre og symboler er vedlagt.

Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm² og 16 x Cu 6 mm². Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm. fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

Tekniske data

Effekttab: Maks. 40 W.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.

Målskitse

