



Gruppe- og målertavle planforsænket gruppetavle PGE150-14

lysegrå

Vare nr.: 169 E 5014
EL nr.: 10 16 009 366
EAN nr.: 57 03 302 071 246



5 703302 071246

hvid

Vare nr.: 169 E 6014
EL nr.: 10 16 009 379
EAN nr.: 57 03 302 071 253



5 703302 071253

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel og plomberbar komponentafdækning. Kan sammenbygges vandret eller lodret ved hjælp af sammenbygningsbeslag. Komponentåbningerne er 252 mm, svarende til 7 M36 enheder, og kan udvides med 9 mm i hver side. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Leveres med afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4x16 mm² og 16x6 mm². Yderligere afgreningsklemmer kan monteres på grundstellet eller indbygningskassen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm og afstanden fra indbygningskassens bund til undersiden af DIN-skinne er 23,5 mm. PGE150-14 lågesæt bestilles særskilt.

Tekniske data

Isolationsklasse:	Totaliseret.
Mærkestrøm Ie:	63 A.
Effekttab:	Maks. 28 W.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.

Målskitse

