



Membran-dåse type U9 - M 2,5 mm²

lysegrå

Vare nr.: 185 A 5646
EL nr.: 10 21 016 645
EAN nr.: 57 03 302 091 329



hvid

Vare nr.: 185 A 6646
EL nr.: 10 21 016 658
EAN nr.: 57 03 302 091 336



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres med dæksel og anvendes som forgreningsdåse, samledåse, udtagsdåse m.v. Indføring af kabler og bevægelig ledning i de indstøbte membraner giver tæthedsklasse IP55. Kan fastgøres direkte på kabelbakke eller ved anvendelse af specielt kabelbakkebeslag.

Konstruktion

Er fremstillet i materialet Polypropylen (PP) og er derfor anvendelig i et aggressivt miljø. Der er 9 stk. 20 mm. indstøbte membraner på dåsens sider fordelt med følgende antal: 1-3-2-3. I bunden af dåsen er der 2 stk. 20 mm. indstøbte membraner. 5-leder klemrække kan fastgøres i dåsens bund typisk med 3x15 mm. selvskærende skruer for plast. Indvendig i låget sidder 2 stk. afdækningspropper for skruenhuller, 2 stk. aflastninger for bevægelig ledning og 1 stk. prop til afblænding af gennembrudt membran.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP55.
Antal klemmer/ledere i dåsen: @ 1,5 mm² ledning 6/20. @ 2,5 mm² ledning 5/15.
Omgivelsestemperatur: - 40 °C til + 70 °C.
Godkendelse: DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO, CE.
Direktiver: 73/23 EEC.
Standarder: EN 60670, 998-1, 998-2-5.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.

Målskitse

