


## OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel for 2 tændinger 2-pol med jord



lysegrå

Vare nr.: 501 N 5313  
EL nr.: 10 17 031 618  
EAN nr.: 57 03 302 062 480



5 703302 062480

hvid

Vare nr.: 501 N 6313  
EL nr.: 10 17 031 621  
EAN nr.: 57 03 302 062 497



5 703302 062497

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8313  
EL nr.: 10 17 047 369  
EAN nr.: 57 03 302 125 581



5 703302 125581

Pakning: 1.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. For tilslutning fra 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser.

### Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup>, hvilket gør dem velegnet for sløjfning. De to stikkontakter til venstre har fælles klemmer.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.  
Mærkestrøm: 13 A.  
Mærkespænding: 250 V.  
Maks. Forsikring: 13 A.

### Målskitse

