



OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket dobbelt EDB 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 501 N 5322
EL nr.: 10 17 046 399
EAN nr.: 57 03 302 126 588



5 703302 126588

hvid

Vare nr.: 501 N 6322
EL nr.: 10 17 046 441
EAN nr.: 57 03 302 126 618



5 703302 126618

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8322
EL nr.: 10 17 047 356
EAN nr.: 57 03 302 138 468



5 703302 138468

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Beregnet for vandret montage i 2 modul kanalåse og 2 modul dåser til isætning forfra, indstøbnings- og indmuringsdåser samt 2 modul 34 mm. højt underlag. Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er mærket EDB. Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² ledning pr. klemme (en leder pr. hul).

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Mærkestrøm: 16 A.
Mærkespænding: 250 V.
Maks. Forsikring: 16 A.

Målskitse

