



LK IHC® Wireless Stikkontakt 1½ modul LK FUGA

lysegrå

Vare nr.: 505 D 5501
EL nr.: 10 17 046 807
EAN nr.: 57 03 302 127 158



hvid

Vare nr.: 505 D 6501
EL nr.: 10 17 044 579
EAN nr.: 57 03 302 127 134



koksgrå

Vare nr.: 505 D 8501
EL nr.: 10 17 046 797
EAN nr.: 57 03 302 127 141



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes hvor tilsluttede brugsgenstande ønskes fjernbetjent trådløst. Stikkontakten kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan stikkontakten kobles til LK IHC controller Visual 820B1202 og 820B1400. Anbefales ikke til sparepærer af typen CFL eller LED.

Konstruktion

Tangenten på stikkontakten er kun til lokal tænd/sluk. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioden skal tangenten afmonteres. Stikkontakten skal monteres i dåse eller på underlag.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Sendefrekvens:	868 MHz.
Luftfugtighed:	20% - 95% ikke kondenserende.
EMC direktiv:	89/336/EEC.
Standarder:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv:	99/5/EEC.
Mærkespænding:	230 VAC ± 10% 50Hz ±10%.
Minimumsbelastning:	5 VA.
Eget forbrug:	Maks. 4W (standby 0,3W).
Mærkeeffekt:	Maks. 13 A, 2990 W. Se belastnings relæ-data på sidste side under introduktionen til afsnit 9.
Driftstemperatur:	- 20 °C til + 50 °C.
Forsikring:	Maks. 13 A.
Tilslutning:	Bagside: Fase, nul, jord.
Terminaler:	Skrueløse terminaler, maks. 2x2,5 mm.
Modul:	1½ M.
LVD direktiv:	73/23/EEC.
Standarder:	EN 60669-1, EN 60669-2-1, IEC 60884-1.
Godkendelse:	DEMKO.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.