



LK IHC® Wireless Jalousi Med lås

lysegrå

Vare nr.: 505 D 5506
EL nr.: 10 17 049 118
EAN nr.: 57 03 302 143 912



hvid

Vare nr.: 505 D 6506
EL nr.: 10 17 049 105
EAN nr.: 57 03 302 143 929



koksgrå

Vare nr.: 505 D 8506
EL nr.: 10 17 049 121
EAN nr.: 57 03 302 143 936



Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless jalousi styring med lås, anvendes til styring af f.eks. gardiner og persienner. Der er mulighed for at låse betjeningen. Fjernbetjening af enheden er ikke muligt, når denne er låst.

Konstruktion

RF-modul til persienne - med låsefunktion (modtager). Som stand alone slukker udgangene automatisk efter 120 sek., men kan sættes mellem 1-240 sek. hvis den er forbundet til en controller.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Sendefrekvens:	868 MHz.
Luftfugtighed:	20% - 95% ikke kondenserende.
EMC direktiv:	89/336/EEC.
Standarder:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv:	99/5/EEC.
Driftstemperatur:	- 20 °C til + 50 °C.
Egen effekt:	4 W maks. (standby 1 W).
Minimumsbelastning:	20 W.
Ydelse:	0,1- 2 A, 20 - 460 W. Se belastnings relæ-data på sidste side under introduktionen til afsnit 9.
Belastningstype:	Asynkron motor med endestop.
Udstyrsspænding:	230 V AC + - 10 %, 50 Hz +- 10 %.
Kabelføring:	Fase, stigeudgang, faldeudgang.
Klemmer:	Lynkoblinger, maxi. 2 x 2,5 mm ² .
Forsinkelse:	2 min. (ved et kort tryk opretholdes hæve-/sænkerækkefølgen i 2 minutter).