



LK IHC® Wireless Jalousi Standard

lysegrå

Vare nr.: 505 D 5507
EL nr.: 10 17 049 082
EAN nr.: 57 03 302 143 998



5 703302 143998

hvid

Vare nr.: 505 D 6507
EL nr.: 10 17 049 079
EAN nr.: 57 03 302 143 479



5 703302 143479

koksgrå

Vare nr.: 505 D 8507
EL nr.: 10 17 049 095
EAN nr.: 57 03 302 144 001



5 703302 144001

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless jalousi styring, anvendes til styring af f.eks. gardiner og persiener. Der er ligeledes mulighed for fjernbetjening af andre enheder, således en fælles styring er mulig.

Konstruktion

RF-modul til persienne - standard (kombineret sender/modtager). Som stand alone slukker udgangene automatisk efter 120 sec, men kan sættes mellem 1-240 sec hvis den er forbundet til en controller.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Sendefrekvens:	868 MHz.
Luftfugtighed:	20% - 95% ikke kondenserende.
EMC direktiv:	89/336/EEC.
Standarder:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv:	99/5/EEC.
Driftstemperatur:	- 20 °C til + 50 °C.
Egeneffekt:	4 W maks. (standby 1 W).
Minimumsbelastning:	20 W.
Ydelse:	0,1- 2 A, 20 - 460 W. Se belastnings relæ-data på sidste side under introduktionen til afsnit 9.
Belastningstype:	Asynkron motor med endestop.
Udstyrsspænding:	230 V AC + - 10 %, 50 Hz +- 10 %.
Kabelføring:	Fase, stigeudgang, faldeudgang.
Klemmer:	Lynkoblinger, maxi. 2 x 2,5 mm ² .
Forsinkelse:	2 min. (ved et kort tryk opretholdes hæve-/sænkerækkefølgen i 2 minutter).