



LK IHC® Wireless Jalousi Batteritryk

lysegrå

Vare nr.: 505 D 5508
EL nr.: 10 92 000 062
EAN nr.: 57 03 302 143 967



5 703302 143967

hvid

Vare nr.: 505 D 6508
EL nr.: 10 92 000 059
EAN nr.: 57 03 302 143 974



5 703302 143974

koksgrå

Vare nr.: 505 D 8508
EL nr.: 10 92 000 130
EAN nr.: 57 03 302 143 981



5 703302 143981

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless jalousi batteritryk, anvendes til betjening af jalousi standard eller jalousi med lås således at fjernbetjening af gardiner eller persienner bliver muligt.

Konstruktion

Batteridrevet RF-trykknop til persienne (sender). Trykket leveres med tangent for lokal betjening og fælles betjening.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Sendefrekvens: 868 MHz.
Luftfugtighed: 20% - 95% ikke kondenserende.
EMC direktiv: 89/336/EEC.
Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv: 99/5/EEC.
Mærkespænding: Batteri 3 V knapcelle type CR2032.
Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C.
Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger @ 20°C).
Modul: 1 M.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.