



## LK FUGA® indsats lyd giver 24 V d.c. 80DB med sikring

---

lysegrå

**Vare nr.:** 506 D 5208  
**EL nr.:** 10 85 003 092  
**EAN nr.:** 57 03 302 098 106



5 703302 098106

hvid

**Vare nr.:** 506 D 6208  
**EL nr.:** 10 85 003 102  
**EAN nr.:** 57 03 302 098 113



5 703302 098113

koksgrå

**Vare nr.:** 506 D 8208  
**EL nr.:** 10 85 003 115  
**EAN nr.:** 57 03 302 098 120



5 703302 098120

Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

---

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP21C
Lydtryk ved 1m. afstand:	Min. 69 dB(A) ved 20 VDC og i alle retninger.
Spændingsområde:	5 VDC.
Egetforbrug:	8,5 ± 1 mA.
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C.
Ledningsdimension:	0,28 - 2,5 mm <sup>2</sup> .
Frekvens:	3100 Hz ± 15%.
Luftfugtighed:	-5 - 95% RF.
Sløjfning:	Maks. 2 ledninger af samme dimension.
Sikringstype:	F250 mA.
Standarder:	EN54-3:2001 + A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.
Direktiver:	EMC.