



KNX Rumtermostat LK FUGA Multitryk med display, rumføler og varmestyring

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5042
EL nr.: 10 92 902 050
EAN nr.: 57 03 302 147 385



5 703302 147385

hvid

Vare nr.: 507 D 6042
EL nr.: 10 92 902 047
EAN nr.: 57 03 302 147 378



5 703302 147378

koksgrå

Vare nr.: 507 D 8042
EL nr.: 10 92 902 063
EAN nr.: 57 03 302 147 392



5 703302 147392

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Multifunktionstryk med integreret temperatur føler, PI regulator, display samt integreret betjeningstryk. Multifunktionstryk anvendes i forskellige styringer af varme og køl samt i kombination. Displayet kan betjenes på dedikant tangent placeret under displayet. Betjeningsstrykket kan indgå i alle styringer som betjeningselement. Betjeningstryk med 4 slutte og 4 LED. Led kan programmeres individuelt.

Konstruktion

Multitrykket er med en monoblok løsning som forsynes med en buskonnektor sort/rød.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	Via KNX.
KNX tilslutning:	Buskonnektor, sort/rød.
Timer statusindikator:	1 x display, 1 x driftslysdioder, 4 x statuslysdioder, 1 x programmeringslysdioder.
Betjeningsknapper:	1 x display, 1 x driftslysdioder, 4 x statuslysdioder, 1 x programmeringslysdioder.
Måleområde:	0° C til + 40°C.
Målenøjagtighed:	± 1 K, afhængigt af installations-sted, Offset kan konfigureres.
Kontrollertype:	2-trins Kontinuerlig PI- kontroller. Skiftende PI- kontroller (PWM).
Kontrollermodus:	Opvarmning med 1 kontroller-udgang, Køling med 1 kontrollerudgang, Opvarmning med 2 kontroller-udgange, Køling med 2 kontrollerudgange, Opvarmning og køling med adskilte kontrollerudgange, 2-trins opvarmning med 2 kontrollerudgange.
Omgivelsestemperatur:	-5° C til + 45°C.
Kapslingsklasse:	IP20.
Initialisering:	Apparatet er driftsklart efter 5-10 sekunder.