



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5502
EL nr.: 10 92 001 207
EAN nr.: 57 03 302 097 833



5 703302 097833

hvid

Vare nr.: 507 D 6502
EL nr.: 10 92 001 210
EAN nr.: 57 03 302 097 840



5 703302 097840

koksgrå

Vare nr.: 507 D 8502
EL nr.: 10 92 001 223
EAN nr.: 57 03 302 097 857



5 703302 097857

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Kontaktspænding:	5- til 24 VDC.
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning.
Kontaktmodstand:	Maks. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA d.c.
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maks. belastning.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.