



OPUS® 74 indsats stikkontakt EDB 2-pol med jord

mellemgrå

Vare nr.: 521 M 2521
 EL nr.: 10 17 050 136
 EAN nr.: 57 03 302 145 893



lysegrå

Vare nr.: 521 M 5521
 EL nr.: 10 17 050 178
 EAN nr.: 57 03 302 145 930



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er fremstillet af UV bestandig termoplast. Er konstrueret med rektangulære og skråstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Afdækning er mærket EDB.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 A.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
Forsikring:	Maks. 16 A.
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

