



OPUS® 74 indsats stikkontakt hospital 2-pol med jord

mellemgrå

Vare nr.: 521 M 2531
EL nr.: 10 17 050 194
EAN nr.: 57 03 302 145 954



5 703302 145954

lysegrå

Vare nr.: 521 M 5531
EL nr.: 10 17 050 217
EAN nr.: 57 03 302 145 978



5 703302 145978

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Må kun anvendes på hospitaler. Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt hospitalsnet.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er fremstillet af UV bestandig termoplast. Er konstrueret med vandretstillet fasebøsning til brug for specielle hospitalsstikpropper.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 A.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
Forsikring:	Maks. 16 A.
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

