



OPUS® 74 indsats stikkontakt 2 pol med jord for aflåsning

mellemgrå

Vare nr.: 521 M 2911
EL nr.: 10 17 050 259
EAN nr.: 57 03 302 146 012



5 703302 146012

lysegrå

Vare nr.: 521 M 5911
EL nr.: 10 17 050 314
EAN nr.: 57 03 302 146 074



5 703302 146074

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44.
Mærkestrøm: 16 A.
Mærkespænding: 250 V.
Modul: 1 M.
Forsikring: Maks. 16 A.
IK slagtest: IK-07.

Målskitse

