



OPUS® 74 Industri indsats stikkontakt 2 pol med jord for aflåsning

mørkegrå

Vare nr.: 521 M 3911

EL nr.: 10 17 050 288

EAN nr.: 57 03 302 146 043



5 703302 146043

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skille vægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30°C til $+60^{\circ}\text{C}$. Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Lampen, placeret under klaplåget, lyser ved isat stikprop. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 A.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
Forsikring:	Maks. 16 A.
IK slagtest:	IK-08.

Målskitse

