



OPUS® 74 indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 522 M 5811
EL nr.: 10 17 049 781
EAN nr.: 57 03 302 145 534



5 703302 145534

grøn

Vare nr.: 522 M 5812
EL nr.: 10 17 049 794
EAN nr.: 57 03 302 145 541



5 703302 145541

gul

Vare nr.: 522 M 5813
EL nr.: 10 17 049 804
EAN nr.: 57 03 302 145 558



5 703302 145558

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

Konstruktion

Leveres incl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres incl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkespænding:	230 V.
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift).
Egetforbrug:	0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink.
Blinkfrekvens:	1-2 Hz.
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

