



OPUS® 74 indsats signallampe LED 12 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 522 M 5814
EL nr.: 10 17 049 668
EAN nr.: 57 03 302 145 411



5 703302 145411

grøn

Vare nr.: 522 M 5815
EL nr.: 10 17 049 671
EAN nr.: 57 03 302 145 428



5 703302 145428

gul

Vare nr.: 522 M 5816
EL nr.: 10 17 049 684
EAN nr.: 57 03 302 145 435



5 703302 145435

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

Konstruktion

Leveres incl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres incl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkespænding:	12 VAC/d.c.
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift).
Egetforbrug:	@ d.c. 0,9 W ved konstant lys, 0,5 W ved blink. @ a.c. 1,2 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink.
Blinkfrekvens:	1-2 Hz.
Klemmer:	Maks. 2x2,5 mm ² .
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

