



## OPUS® 74 indsats signallampe LED 24 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 522 M 5817  
EL nr.: 10 17 049 697  
EAN nr.: 57 03 302 145 442



grøn

Vare nr.: 522 M 5818  
EL nr.: 10 17 049 707  
EAN nr.: 57 03 302 145 459



gul

Vare nr.: 522 M 5819  
EL nr.: 10 17 049 710  
EAN nr.: 57 03 302 145 466



Pakning: 1.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

### Konstruktion

Leveres incl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres incl. glas.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44.  
Mærkespænding: 24 VAC/d.c.  
Forventet levetid: 100.000 h. (v. konstant drift).  
Egterforbrug: @ d.c. Rød/Grøn 0,9 W ved konstant lys, 0,6 W ved blink. @ a.c. Rød/Grøn 1,1 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink. @ d.c. Gul 0,6 W ved konstant lys, 0,9 W ved blink. @ a.c. Gul 0,8 W ved konstant lys, 1,2 W ved blink.  
Blinkfrekvens: 1-2 Hz.  
Klemmer: Maks. 2x2,5 mm<sup>2</sup>.  
IK slagtest: IK-07.

### Målskitse

