


## Geberit Mapress Rustfrit kugleventil med betjeningshåndtag



Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

### Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4

- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +95 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

### Leverancens indhold

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
94952	034412315	12	15	15 mm	10.4 cm	5.9 cm	9.2 cm	3.2 cm	10 bar
94953	034412318	15	15	18 mm	10.4 cm	5.9 cm	9.2 cm	3.2 cm	10 bar
94954	034412322	20	20	22 mm	11.6 cm	6.2 cm	9.2 cm	3.7 cm	10 bar
94955	034412328	25	25	28 mm	13.4 cm	7.1 cm	12.4 cm	4.4 cm	10 bar
94956	034412335	32	32	35 mm	15.4 cm	7.6 cm	12.4 cm	5.1 cm	10 bar
94957	034412342	40	40	42 mm	17.7 cm	8.3 cm	14.7 cm	5.9 cm	10 bar
94958	034412354	50	50	54 mm	20.6 cm	9 cm	14.7 cm	6.8 cm	10 bar