

LC-Click 200

Produktinformation

- Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde og 180° krybezone
- Bevægeligt kuglehoved
- Let montering med stiksokkel
- Mulighed for montering på standard UP-dåser
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- **Anvendelseseksempler:**
til smalle områder, garageindkørsler, dørtrin

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	103 x 78 x 80 mm
Forbrug:	ca. 0,4 W
Detekteringsområde:	vandret 200° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 12 m på tværs maks. 4 m frontalt maks. 2 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2,5 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2,5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	Kanal 1 (lysstyring)
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Kontakttype:	1x μ-kontakt, lukke/NO

Tidsindstillinger: 4 sek. - 20 min

**Lux grænseværdi for
tænd og sluk:** 2 - 2000 Lux

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LC-Click 200	hvid mat, svarende til RAL9010	91102	4007529911028

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH